

PROGRAMMAZIONE

USBPOD WLINK



Pod di comunicazione USB per PC, per upgrades, programmazione dispositivi

Standard

- USBPOD WLINK [CSI 018071](#)

Caratteristiche

- Connettore USB
- RFPort4 e RFPort8 integrati
- Cavi di connessione per upgrades e

cablati e wireless, acquisizione chiavi di prossimità.

Con lettore di chiavi di prossimità

- USBPOD WLINK PK [CSI 018075](#)

- programmazione inclusi
- Dimensioni 62 x 32 x 20 mm (escluso connettore USB)

ALIMENTAZIONE

ASF35



Alimentatore switching flyback 35 W.

- ASF35 [CSI 011012](#)

Caratteristiche

- Alimentazione primaria: $90 \div 260 V_{AC}$
- Uscita (regolabile): $11,8 \div 15,2 V_{CC}$

Uscita garantita costante a $14 V_{CC}$ superiore a 2,5 A continuativi.

- Involucro in policarbonato
- Dimensioni 112 x 82 x 40 mm

ASF50



Alimentatore switching flyback 50 W.

- ASF50 [CSI 011011](#)

Caratteristiche

- Alimentazione primaria: $90 \div 260 V_{AC}$
- Uscita (regolabile): $11,8 \div 15,2 V_{CC}$

Uscita garantita costante a $14 V_{CC}$ superiore a 3,5 A continuativi.

- Involucro in policarbonato
- Dimensioni 112 x 82 x 40 mm

POWERPLEX



Scheda di multiplex alimentazioni, consente di suddividere le uscite di

- POWERPLEX [CSI 004015](#)

alimentazione in 6 gruppi con protezioni indipendenti.

SIRENE

EVOPROXY



Modulo anti-avvicinamento a microonda per EVO.

Consente di rilevare l'avvicinamento di

- EVOPROXY [CSI 013053](#)

un corpo consistente a meno di 1 metro e di generare l'allarme del sistema a cui è collegato.