

CARATTERISTICHE GENERALI

		CP24	CP128	CP3000
Porte I/O	Linee di Ingresso/Uscita filari a bordo (morsetti Input Analog e Input Logic). Compatibilità delle porte con i rilevatori dotati di uscita analogica DAC (Porte 1 ÷ 12) e sensori tapparella fast-switch (Porte 13 ÷ 24).	24 (+12 virtuali)	24 (+12 virtuali)	24 (+12 virtuali)
Canali	Canali per sensori wireless (singolarmente identificati su protocollo WLINK) e/o sensori su bus dati RS485. Ri-programmazione da remoto (via LAN e GPRS) dei rilevatori radio WLINK e seriali RS485.	64	128	256
Utenti	Utenti con chiave Proxy, radiocomando Wlink criptato (mod. Crypto Twin Wlink) o codice numerico (da 4 a 8 cifre).	64	128	512
Gruppi	Gruppi indipendenti (funzionamento a Gruppi) o programmi di attivazione (funzionamento a Programmi).	32	32	32
Terminali	Terminali di controllo del sistema (mod. Starlight, Smallreader, Proxyreader, Ghost, Access, Access Code).	32	32	128
Porte RS485	Porte seriali RS485 ad alta velocità per la connessione a periferiche compatibili.	3	3	3
Sirene WLink	Sirene autoalimentate radio WLink, aventi molteplici funzioni di allarme e segnalazione.	32	32	32
Sirene RS485	Sirene autoalimentate a connessione seriale, aventi molteplici funzioni di allarme e segnalazione.	32	32	32
Espansioni Ingressi/Uscite	Schede di espansione 24 porte I/O (36 con utilizzo dei multibilanciamenti). Famiglia "PLUS", diversi modelli disponibili.	2	32	128
Espansioni Uscite	Schede di espansione a 16 uscite relè, mod. XPO.	2	8	16
Moduli REM	Modulo ingresso/uscita per funzioni domotiche.	16	32	128
Moduli REM WLink	Modulo ingresso/uscita per funzioni domotiche a controllo radio WLink	16	32	128
Thermopoint / Multisensor	Sensore di temperatura con display / Sensore di parametri ambientali.	2	8	32
PowerController	Modulo misuratore di potenza elettrica 230 V _{ac} / 10 kW (per limitazione carichi).	1	2	8
LAN	Porta LAN per connessione alla rete locale e/o remota (tramite software "MyTool" per PC, app "Infinite" per smartphones iOS e Android), invio e-mail, connessione CSI Cloud e notifiche push.	1	1	1
Comunicatori GSM/PSTN	Gestione connessione GSM/GPRS wireless (con modulo Infocel Infinite e/o IConnect) e PSTN (solo mod. IConnect).	1	2	4
LANBUS	Interfaccia di rete LAN per estensione porte RS485.	64	64	64
Voce	Messaggistica vocale preregistrata e personalizzabile tramite MicroSD card, per le segnalazioni vocali locali e tramite GSM.	SI	SI	SI
Orologio e memoria storica	Orologio calendario real-time con gestione automatica anni bisestili e ora legale; batteria di backup integrata; memoria storica (eventi infiniti) e programmazioni non volatili (flash).	SI	SI	SI
Firmware	Aggiornamento firmware molto semplice, con copia da MicroSD card e in connessione remota via LAN e GPRS.	SI	SI	SI
Domotica	Gestione delle funzioni integrate di automazione dell'edificio e servizi (climatizzazione, irrigazione, automatismi, illuminazione, parametri ambientali, gestione energia...).	SI	SI	SI

