

FLY

Sirena piezoelettica
autoalimentata da esterno

FLY - CSI013059



Sirena piezoelettica in policarbonato con lampeggiatore, da esterno.

Compatibile con centrali iMX PRO MS, iMX serie M / PLUS, INFINITE e centrali di terze parti con comando con positivo o negativo a cadere.

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore dotata di memoria non volatile
- Altoparlante piezoelettrico ad alta potenza
- Lampeggiatore LED ad alta intensità
- LED ausiliari

Funzioni

- Programmazione tempi di autolimitazione allarme
- 5 tipi di suoneria
- Numero massimo allarmi
- Blocco sirena
- Aggiornamento "rmware"

Segnalazioni

- Segnalazione acustiche ausiliarie: variazione di stato e bassa tensione
- Segnalazioni luminose ausiliarie: stato sistema, variazione di stato e memoria avvenuto allarme

Elettriche

- Alimentazione: 12 V_{CC}
- Batteria di backup: al piombo 6V/ 1,2Ah (*non inclusa*)
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Contenitore / Ambiente

- Tamper magnetici anti-apertura ed anti-strappo
- Doppio involucro in robusto policarbonato
- Grado di protezione IP 54
- Range di temperature da -25°C a + 60°C
- Dimensioni: 273 x 181 x 47 mm

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

FLY RS	<i>Funzione</i>	Sirena piezoelettrica ad alta potenza acustica da esterno, con tecnologia a microprocessore 32 bit low-power
Alimentazione	<i>Tensione</i> <i>Batteria</i>	12 V _{dc} Al piombo, 6 V / 1,2 Ah (<i>non inclusa</i>) Funzioni integrate di controllo carica e check batteria
Connessione	<i>Filare</i>	Comando sirena: positivo o negativo a cadere Comando Stand-By (SB): positivo o negativo a cadere
Altoparlante	<i>Tipo</i>	n. 1 tromba piezoelettrica ad alta potenza
Segnalazioni	<i>Acustiche</i> <i>Luminose</i>	Allarme: <ul style="list-style-type: none">■ tempi e numero di suonate regolabili■ n. 5 tipi di suono di allarme Avvisi: <ul style="list-style-type: none">■ variazione di stato■ bassa tensione Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione: <ul style="list-style-type: none">■ frequenza di lampeggio■ variazione di stato■ avvenuto allarme■ permanente■ stato sistema LED ausiliari per segnalazioni: <ul style="list-style-type: none">■ spento■ stato sistema■ avvenuto allarme LED rosso per funzioni di programmazione
Auto-protezione		<ul style="list-style-type: none">■ Scudo interno anti-schiuma■ Tamper magnetico anti-apertura■ Tamper magnetico anti-asportazione
Installazione	<i>Ambiente</i> <i>Temperatura</i>	Interno / Esterno -20 ÷ 50 °C
Involucro	<i>Materiale</i> <i>Dimensioni</i>	Polycarbonato 273 x 181 x 47 mm
Compatibilità		<ul style="list-style-type: none">■ INFINITE: CP24, CP128, CP3000■ iMX PRO, iMX PRO MS■ iMX M1, iMX M2, iMX M3■ iMX PLUS■ iMX GSM PLUS■ Centrali di terze parti con comando positivo (o negativo) a cadere
Programmazione		Tramite pulsante a bordo

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

